

Scheda tecnica: **MIMIC PAINT** Vernice flessibile per p.v.c. a base acqua

APPLICAZIONE

Applicare il prodotto sul supporto pulito attendere qualche minuto e ripetere eventualmente l'operazione fino al risultato richiesto. Erogare il prodotto ad una distanza di 20 cm facendo attenzione a non far colare la vernice.

Attendere 30 minuti e la superficie trattata potrà essere riutilizzata.

NOTE

La superficie trattata non deve in nessun caso entrare in contatto con acqua prima della completa asciugatura. L'eventuale contatto con acqua prima di tale momento pregiudicherà la buona riuscita del trattamento.

ATTENZIONE

Anche se il prodotto è compatibile con tutte le superfici è buona norma testare sempre il prodotto su una piccola parte nascosta della superficie da trattare per verificarne la compatibilità.

La superficie deve essere ben pulita, sgrassata e ben asciutta, prima di applicare il prodotto.

Non applicare sotto la luce diretta del sole o su superfici surriscaldate.

<u>SUPERFICI</u>	<u>EFFETTI</u>
P.V.C	
Finta pelle boe.	Finitura: professionale ad alta resistenza per la verniciatura di materassini, tute da sub e
Sky	Personalizzazione: gommoni e parabordi –
	Ripristino: tappezzerie in sky entro bordo e fuoribordo, e di tutte quelle superfici esterne soggette a tensioni ed attrito
Gomma	
Neoprene	

RESA: 2mq/400 ml	
DURATA: 1 anno	

STABILITA'

Il prodotto è stabile per 24 mesi a temperature comprese tra i 5 e i 35°C (teme il gelo)

Note: le indicazioni contenute in questa pubblicazione sono fondate sui risultati dei test praticati in laboratorio ed in fase di utilizzo. Tuttavia le prestazioni del prodotto e la capacità nel rispondere ai bisogni specifici dei clienti possono variare in funzione delle condizioni particolari d'impiego e delle superfici. Pertanto raccomandiamo agli utilizzatori di verificare, prima di ogni utilizzo, che il prodotto corrisponda perfettamente alle loro esigenze.