

**ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTIONS FOR USE
UTILISATION / GEBRAUCHSANWEISUNG**

IT Non usare a temperature inferiori a 10°C. Mescolare bene prima dell'uso. L'adesivo può essere applicato a pennello o a rullo.

Preparare la superficie pulendola bene e rimuovendo eventuali vernici o residui (su alluminio utilizzare una carta abrasiva fine). Tagliare il Treadmaster e creare una maschera sulla superficie del ponte della stessa forma dei pannelli Treadmaster. È consigliato lasciare uno spazio di 2,5-5 cm tra pannelli adiacenti. Applicare uno strato sottile ed uniforme di collante sia sulla superficie sia sul pannello. Lasciare asciugare per 10-15 minuti. Quindi allineare il pannello con cura e farlo aderire alla superficie del ponte. Premere con decisione dal centro verso il bordo per evitare bolle d'aria.

EN Do not apply at temperatures below 10°C. Stir well before use. Applied by painting brush or roll.

To prepare the surface clean it carefully and remove varnishes and residues (on aluminium use a fine sandpaper). Cut Treadmaster on the deck surface in the form of Treadmaster panels. It is recommended to leave a space of 2.5-5 cm between adjoining panels. Apply a thin and uniform coat of glue both on the surface and on the panel. Let it dry for 10-15 minutes. Then line up the panel carefully and make it adhere to the deck surface. Firmly press from centre to edge to eliminate any air bubbles.

FR Ne pas utiliser à une température inférieure de 10°C. Homogénéiser avant l'usage. L'adhésif peut être peint au pinceau ou au rouleau.

Nettoyer à fond la surface et éliminer le vernis ou les résidus (sur l'aluminium utiliser du papier de verre à grain fin). Couper un calque de Treadmaster pour la surface du pont ayant la même forme des panneaux Treadmaster. On conseille de laisser un espace de 2,5-5 cm entre les panneaux adjacents. Appliquer une couche fine et uniforme d'adhésif soit sur la surface que sur le panneau. Laisser sécher pendant 10-15 minutes. Aligner le panneau avec soin et l'appuyer sur pont afin qu'il y adhère. Presser vigoureusement du centre vers les bords pour éviter que des bulles d'air se forment.

DE Nicht bei Temperaturen unter 10° verwenden. Vor dem Gebrauch gut vermischen. Der Klebstoff kann mit einem Pinsel oder einer Rolle aufgetragen werden.

Bereiten Sie die Oberfläche vor, indem Sie sie gut reinigen und Farbe und Rückstände entfernen (auf Aluminium ein feines Schleifpapier verwenden). Den Treadmaster zuschneiden und auf der Oberfläche der Brücke eine Schablone mit der gleichen Form wie die Treadmaster-Paneele erstellen. Wir empfehlen, zwischen den angrenzenden Platten einen Abstand von 2,5-5 cm einzuhalten. Tragen Sie sowohl auf die Oberfläche als auch auf die Platte eine dünne und gleichmäßige Klebstoffschicht auf. 10-15 Minuten trocknen lassen. Danach die Platte sorgfältig ausrichten und auf der Oberfläche der Brücke anbringen. Von der Mitte zum Rand fest andrücken, um Luftblasen zu vermeiden.

Nr. UFI: 8WH0-NOMC-D00Y-YYN8

850 g Netto kg 0,850
Net Weight kg 0,850

Code 65.907.01



8 033137 193224 >

ADEPRENE 465

Marine contact adhesive



**Collante specifico
per Treadmaster o simili**

**Specific adhesive
for Treadmaster or similar**

**COLLANTE PER TREADMASTER O SIMILI / ADHESIVE FOR TREADMASTER
OR SIMILAR / ADHÉSIF POUR TREADMASTER ET PRODUITS SIMILAIRES /
KLEBSTOFF FÜR TREADMASTER ODER VERGLEICHBARE BELÄGE**

IT Pericolo: Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Provoca irritazione cutanea. Può provocare sonnolenza o vertigini. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene: COLOFONIA Può provocare una reazione allergica. Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con le disposizioni regionali / nazionali / internazionali. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. Contiene: EPTANO METILETILCHETONE ACETONE ACETATO DI ETILE.

EN Danger: Highly flammable liquid and vapour. Causes serious eye irritation. Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness. Very toxic to aquatic life with long lasting effects. Contains: ROSIN May produce an allergic reaction. Dispose of contents / container in accordance with the provisions of regional / national / international. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection. Contains: HEPTANE BUTANONE ACETONE ETHYL ACETATE.

FR Danger: Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient: COLOPHANE Peut produire une réaction allergique. Éliminer le contenu / récipient dans... Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Porter des gants de protection / des vêtements protection / un équipement de protection des yeux / du visage. Contient: HEPTANE BUTANONE ACETONE ACETATE D'ETHYLE.

DE Gefahr: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Enthält: KOLOPHONIUM Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Entsorgung des Inhalts / Container / in Übereinstimmung mit den örtlichen Bestimmungen / national / internationa. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Enthält: HEPTAN BUTANON ACETON ETHYLACETAT.



Produced by
ADECO

ADECO S.r.l. - Via delle Industrie 6/A
26835 Crespiatica (LO) ITALY
Tel. +39 0371 484621 - www.adesivadeco.it