

**PRODOTTO:*****ATF RED OIL INVERTITORI
IDR.(65.083.01)*****IMPIEGO:*****Fluido per cambi e trasmissioni automatiche*****INFORMAZIONI GENERALI**

ATF RED OIL INVERTITORI IDR.(65.083.01) è un fluido di moderna concezione per trasmissioni automatiche formulato con basi selezionate e un pacchetto di additivi speciali per soddisfare le caratteristiche dei costruttori di cambi e trasmissioni automatiche (GENERAL MOTORS, FORD, MERCEDES).

ATF RED OIL INVERTITORI IDR.(65.083.01) per il suo elevato indice di viscosità trova impiego in ampi intervalli di temperature.

PROPRIETÀ

- ✓ Elevata resistenza del film lubrificante nelle condizioni più gravose di esercizio in presenza di alti carichi.
- ✓ Alto indice di viscosità che garantisce il suo comportamento ideale sia a basse che ad alte temperature.
- ✓ Particolari caratteristiche di modulazione dell'attrito in modo di garantire l'applicazione su vari tipi di trasmissioni automatiche.
- ✓ Alta resistenza all'ossidazione e allo schiumeggiamento.
- ✓ Elevata pulizia degli organi meccanici e degli accoppiamenti che garantiscono un ottimo funzionamento delle trasmissioni.

APPLICAZIONI

ATF RED OIL INVERTITORI IDR.(65.083.01) è indicato nelle applicazioni dove viene richiesto un fluido per trasmissioni automatiche o trasmissioni manuali nell'autotrazione o nel trasporto pesante. E' raccomandato anche per tutte le macchine operatrici che richiedono un fluido con caratteristiche DEXRON II. E' consigliato anche nelle trasmissioni delle trattrici agricole.



SPECIFICHE

GENERAL MOTORS DEXRON II D;
MERCEDES BENZ 236.5, 236.7;
ALLISON C4;
VOITH 55.6335.XX (G607);
RENK;
CAT TO-2;
ZF-TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C;
MAN 339 V1/Z1;
OEM LEVEL

CARATTERISTICHE MEDIO INDICATIVE

Densità a 15°C	kg/dmc	0,871
Viscosità a 40°C	cSt	38
Viscosità a 100°C	cSt	7,3
Punto di scorrimento	°C	-43
Punto d'infiammabilità	°C	>212
Indice di viscosità		156