

SCHEDA TECNICA

25.05.2022 REV.0

ANTIVEGETATIVA BIANCA, GRIGIA, NERA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E CARATTERISTICHE

Antivegetativa ad elevato potere antifouling, offre eccellente copertura.
Può essere usata su tutti i tipi di carena, anche in alluminio, perché il sale di rame contenuto non crea coppie galvaniche.
Il prodotto è idoneo per imbarcazioni con velocità anche oltre i 30 nodi.

TIPO DI LEGANTE	Resine-Copolimero acrilico
COLORE	Bianco-Grigio-Nero
BRILLANTEZZA	5-15 Gloss (60°)
PRESSIONE BOMBOLA	Da 4,2 a 4,8 Bar a 20 °C Da 7,6 a 8,4 Bar a 50 °C
ESSICCAZIONE (ad aria a 20 °C)	Fuori polvere 10-20 minuti Al tatto 30-60 minuti
TEMPO DI SOVRAVERNICIATURA	Minimo 8-12 ore (20 °C)
IMMISSIONE IN ACQUA	Minimo 24-48 ore
RESA MEDIA	Da 0.7 a 1 m ² con bombola da 400 ml.
IMMAGAZZINAGGIO	In luogo fresco e ventilato.

USO

Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni riportate sulla bomboletta!

Il supporto deve essere perfettamente pulito, asciutto, sgrassato, esente da ruggine.

Prima dell'uso agitare bene la bombola per almeno 2 minuti. Spruzzare uno strato a passate incrociate, da una distanza di 25 cm.

N.B.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze, ma non sono tuttavia vincolanti.

IL LABORATORIO/SGQ