



Antivegetative Osculati

GUIDA ALLA SCELTA



Matrice DURA

- buona resistenza all'abrasione
- per barche con velocità >25 nodi

Matrice AUTOLEVIGANTE

- superficie liscia e buona solubilità del film
- per barche a vela o motore con velocità < 25 nodi

Tipo barca		Matrice dura		Matrice autolevigante	
		HM-Classic 153 65.611.xx	HM-Premium 365 65.612.xx	SP-Classic 153 65.601.xx	SP-Premium 365 65.602.xx
In acqua tutto l'anno			X		X
In acqua in stagione		X		X	
Fino a 25 nodi	Vetroresina			X	X
	Legno			X	X
	Acciaio			X	X
	Alluminio			X	X
Oltre 25 nodi	Vetroresina	X	X		
	Legno	X	X		
	Acciaio	X	X		
	Alluminio	X	X		
Acqua dolce		X	X	X	X
Acqua salata		X	X	X	X

N.B. Prima dell'antivegetativa applicare sempre 2 mani di Primer Sealer 65.620.10/20



Applicazione: litri indicativi per l'applicazione di 2 mani di antivegetativa

Lunghezza in metri		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Litri	Barca a vela	3	3	4,5	5,25	6	6,75	8,25	9	10,5	12
	Barca a motore	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12,75	14,25	16,5	18